

ST 41E

ECONOMIC PRIMER PAINT

SƠN LÓT KINH TẾ

Mô tả

ST 41E – Economic Primer Paint là sơn lót kinh tế dành cho bề mặt mới, tạo độ bám dính tốt và tăng độ bền cho lớp sơn phủ.

Ứng dụng

Phù hợp thi công trên bề mặt hồ vữa, thạch cao, xi măng, bê tông...

Thông số kỹ thuật

Thành phần	Nhựa Acrylic, bột màu, phụ gia
Bề mặt màng sơn	Mờ
Hàm lượng rắn	>42%
Thời gian khô bề mặt	30 phút
Thời gian khô hoàn toàn	2 giờ
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ khi lớp sơn trước đã khô
Tỷ trọng	1.25 ± 0.05 kg/lít

Thi công

Bề mặt nền phải sạch, khô và chắc, không có bụi và tạp chất. Đối với bề mặt cũ phải làm sạch hoàn toàn các khiếm khuyết, rong rêu nấm mốc, trám trét các vết nứt. Độ ẩm tường <16%. Khuấy đều **ST 41E** trước khi sử dụng, dùng rulo lăn đều lên bề mặt tường

Đóng gói & Định mức

Quy cách	:	5 kg, 20 kg
Định mức	:	0.08 – 0.10 kg/m ² (tùy bề mặt và kỹ thuật thi công)
Bảo quản	:	Nơi khô ráo, thoáng mát
Hạn sử dụng	:	12 tháng

Tham chiếu ST 41E/07012025